

DO TRAKTORÓW PRZEDNIE I NAPĘDOWE / TRACTOR FRONT & REAR

| Symbol | Rozmiar opony Tyre size | PR | TT/TL | Nazwa bieżnika Tread pattern name | Przekrój poprzeczny Section width (mm) | Średnica zewnętrzna Overall diameter (mm) | Ładowność Max. Load (kg) <small>od wleczarki napędowej / from rolling drive wheel</small> | Indeks nośności Load index (-) <small>od wleczarki napędowej / from rolling drive wheel</small> | Ciśnienie robocze Working pressure (kPa) | Indeks prędkości Speed rating | Zalecana obręcz Recommended rim |
|-----------------------------|-------------------------|-------|-------|-----------------------------------|--|---|--|--|--|-------------------------------|---------------------------------|
| KOSG30184121T | 18.4-30 | 12 PR | TT | SGP-04 | 467 | 1550 | 3250 | 149 | 230 | A6 | W16L x 30 |
| KOSG30184141T | 18.4-30 | 14 PR | TT | SGP-04 | 467 | 1550 | 3750 | 154 | 270 | A6 | W16L x 30 |
| KOSG30184142T NEW | 18.4-30 21 lugs | 14 PR | TT | SGP-06 | 467 | 1550 | 3750 | 154 | 270 | A6 | W16L x 30 |
| KOSG3212481T | 12.4-32 | 8 PR | TT | SGP-04 | 315 | 1360 | 1600 | 124 | 230 | A6 | W11 x 32 |
| KOSG34169121T | 16.9-34 | 12 PR | TT | SGP-04 | 429 | 1585 | 2900 | 145 | 230 | A6 | W15L x 34 |
| KOSG34169141T | 16.9-34 | 14 PR | TT | SGP-04 | 429 | 1585 | 3150 | 148 | 260 | A6 | W15L x 34 |
| KOSG34184121T | 18.4-34 | 12 PR | TT | SGP-04 | 467 | 1650 | 3450 | 151 | 230 | A6 | W16L x 34 |
| KOSG34184141T | 18.4-34 | 14 PR | TT | SGP-04 | 467 | 1650 | 4000 | 156 | 240 | A6 | W16L x 34 |
| KOSG38155101T NEW | 15.5-38 | 10 PR | TT | SGP-04 | 394 | 1570 | 2360 | 138 | 220 | A6 | W14L x 38 |
| KOSG38155141T NEW | 15.5-38 | 14PR | TT | SGP-04 | 394 | 1570 | 2900 | 145 | 300 | A6 | W14L x 38 |
| KOSG38184101T NEW | 18.4-38 | 10PR | TT | SGP-04 | 467 | 1750 | 3075 | 147 | 180 | A6 | W16L x 38 |
| KOSG38184141T NEW | 18.4-38 | 14PR | TT | SGP-04 | 467 | 1750 | 3750 | 154 | 250 | A6 | W16L x 38 |

DO UPRAW MIĘDZRZĘDOWYCH / ROW CROP



| Symbol | Rozmiar opony Tyre size | PR | TT/TL | Nazwa bieżnika Tread pattern name | Przekrój poprzeczny Section width (mm) | Średnica zewnętrzna Overall diameter (mm) | Ładowność Max. Load (kg) <small>od wleczarki napędowej / from rolling drive wheel</small> | Indeks nośności Load index (-) <small>od wleczarki napędowej / from rolling drive wheel</small> | Ciśnienie robocze Working pressure (kPa) | Indeks prędkości Speed rating | Zalecana obręcz Recommended rim |
|--------------|-------------------------|-------|-------|-----------------------------------|--|---|--|--|--|-------------------------------|---------------------------------|
| KOSG249581T | 9.5-24 | 8 PR | TT | SGP-04 | 241 | 1050 | 1120 | 112 | 280 | A6 | W8 x 24 |
| KOSG329581T | 9.5-32 | 8 PR | TT | SGP-04 | 241 | 1251 | 1215 | 115 | 210 | A6 | W8 x 32 |
| KOSG3695101T | 9.5-36 | 10 PR | TT | SGP-04 | 241 | 1353 | 1550 | 123 | 350 | A6 | W8 x 36 |

PRZEMYSŁOWE I ROLNICZO-PRZEMYSŁOWE / INDUSTRIAL AND AGRO-INDUSTRIAL



| Symbol | Rozmiar opony Tyre size | PR | TT/TL | Nazwa bieżnika Tread pattern name | Przekrój poprzeczny Section width (mm) | Średnica zewnętrzna Overall diameter (mm) | Ładowność Max. Load (kg) <small>od wleczarki napędowej / from rolling drive wheel</small> | Indeks nośności Load index (-) <small>od wleczarki napędowej / from rolling drive wheel</small> | Ciśnienie robocze Working pressure (kPa) | Indeks prędkości Speed rating | Zalecana obręcz Recommended rim |
|-----------------------------|-------------------------|-------|-------|-----------------------------------|--|---|--|--|--|-------------------------------|---------------------------------|
| KONP960121T NEW | 6.00-9 | 12 PR | TT | NPP-01 | 160 | 540 | 1450 | 121 | 1000 | A5 | 4.00E x 9 |
| KONP12700141T NEW | 7.00-12 | 14 PR | TT | NPP-01 | 192 | 672 | 2120 | 134 | 900 | A5 | 5.00S x 12 |
| KONP15815141T NEW | 8.15-15 | 14 PR | TT | NPP-01 | 216 | 707 | 3000 | 146 | 1000 | A5 | 7.0 x 15 |
| KOGT1834080121L | 340/80-18 (12.5/80-18) | 12 PR | TL | GTR-03 | 343 | 1001 | 2725 | 143 | 400 | A8 | W11 x 18 |
| KOGT1834080141L | 340/80-18 (12.5/80-18) | 14 PR | TL | GTR-03 | 343 | 1001 | 3000 | 146 | 420 | A8 | W11 x 18 |
| KOGT28169121L | 440/80-28 (16.9-28) | 12 PR | TL | GTR-03 | 429 | 1410 | 3550 | 152 | 260 | A8 | DW15L x 28 |
| KOGT28169141L | 440/80-28 (16.9-28) | 14 PR | TL | GTR-03 | 429 | 1410 | 4000 | 156 | 300 | A8 | DW15L x 28 |

OZNACZENIA NA OPONIE / MARKINGS ON TYRES

| Oznaczenie / Marking | Znaczenie / Meaning |
|------------------------|--|
| KABAT | Nazwa/marka producenta / Name/brand |
| 14.9-24 | Rozmiar opony / Tyre size |
| SGP-04 (SUPRA GRIP) | Nazwa bieżnika / Tread pattern name |
| 128 | Indeks ładowności / Load index (128 = 1800 kg) |
| A6 | Indeks prędkości / Speed index (A6 = 30 km/h) |
| TUBETYPE | Opona dętkowa / The tyre requires an inner tube |
| 8 PLY RATING | Wytrzymałość osnowy / Ply strength |
| 31 18 | Data produkcji (tydzień i rok) / Production date (week and year) |
| Made in Poland | Kraj produkcji / Manufacturing country |
| | Kierunek toczenia / Rolling direction |
| | Ciśnienie montażowe / Mounting pressure |
| Max inflate to 180 kPa | Ciśnienie robocze / Working pressure |



KABAT
POLSKIE OPONY I DĘTKI
POLISH TYRES AND INNER TUBES



www.kabat.pl

KABAT TYRE
spółka z o.o.
64-840 Budzyń
ul. Gumowa 6, POLAND
tel. +48 67 2834 100
e-mail: sprzedaz@kabat.pl

KABATTYREPOLSKA



POLSKIE
OPONY
ROLNICZE
I PRZEMYSŁOWE

POLISH AGRICULTURAL
AND INDUSTRIAL
TYRES

KABAT



MADE IN **POLAND**

OPONY ROLNICZE AGRICULTURAL TYRES



MAŁE TYPU IMPLEMENT / SMALL RIB AND IMPLEMENT



| Symbol | Rozmiar opony Tyre size | PR | TT/TL | Nazwa bieżnika Tread pattern name | Przekrój poprzeczny Section width (mm) | Średnica zewnętrzna Overall diameter (mm) | Ładowność Max. Load (kg) | Indeks nośności Load index (-) | Ciśnienie robocze Working pressure (kPa) | Indeks prędkości Speed rating | Zalecana obręcz Recommended rim |
|---------------|-------------------------|------|-------|-----------------------------------|--|---|--------------------------|--------------------------------|--|-------------------------------|---------------------------------|
| KOIM61560061L | 15x6.00-6 | 6 PR | TL | IMP-06 | 155 | 366 | 335 | 70 | 330 | A4 | 4.50 A x 6 |
| KOIM61560061T | 15x6.00-6 | 6 PR | TT | IMP-06 | 155 | 366 | 335 | 70 | 330 | A4 | 4.50 A x 6 |
| KOIM840041T | 4.00-8 | 4 PR | TT | IMP-01 | 114 | 418 | 230 | 57 | 275 | A4 | 2.50 A x 8 |
| KOIM840061T | 4.00-8 | 6 PR | TT | IMP-01 | 114 | 418 | 243 | 59 | 380 | A4 | 2.50 A x 8 |
| KOIM81665061L | 16x6.50-8 | 6 PR | TL | IMP-06 | 165 | 405 | 365 | 73 | 300 | A4 | 5.375 I x 8 |
| KOIM81665061T | 16x6.50-8 | 6 PR | TT | IMP-06 | 165 | 405 | 365 | 73 | 300 | A4 | 5.375 I x 8 |
| KOIM81885061T | 18x8.50-8 | 6 PR | TT | IMP-06 | 214 | 450 | 475 | 82 | 230 | A4 | 7.00 I x 8 |
| KOIM81885061L | 18x8.50-8 | 6 PR | TL | IMP-06 | 214 | 450 | 475 | 82 | 230 | A4 | 7.00 I x 8 |
| KOIM950041T | 5.00-9 | 4 PR | TT | IMP-02 | 145 | 500 | 320 | 69 | 300 | A6 | 3.50 D x 9 |
| KOIM1040041T | 4.00-10 | 4 PR | TT | IMP-02 | 114 | 465 | 265 | 62 | 275 | A4 | 3.00 D x 10 |

OGRODOWE / LAWN & GARDEN



| Symbol | Rozmiar opony Tyre size | PR | TT/TL | Nazwa bieżnika Tread pattern name | Przekrój poprzeczny Section width (mm) | Średnica zewnętrzna Overall diameter (mm) | Ładowność Max. Load (kg) | Indeks nośności Load index (-) | Ciśnienie robocze Working pressure (kPa) | Indeks prędkości Speed rating | Zalecana obręcz Recommended rim |
|---------------|-------------------------|------|-------|-----------------------------------|--|---|--------------------------|--------------------------------|--|-------------------------------|---------------------------------|
| KOIM61560062T | 15x6.00-6 | 6 PR | TT | LWG-02 | 155 | 366 | 335 | 70 | 330 | A4 | 4.50 A x 6 |
| KOIM61560062L | 15x6.00-6 | 6 PR | TL | LWG-02 | 155 | 366 | 335 | 70 | 330 | A4 | 4.50 A x 6 |
| KOIM81665062T | 16x6.50-8 | 6 PR | TT | LWG-02 | 165 | 405 | 365 | 73 | 300 | A4 | 5.375 I x 8 |
| KOIM81665062L | 16x6.50-8 | 6 PR | TL | LWG-02 | 165 | 405 | 365 | 73 | 300 | A4 | 5.375 I x 8 |
| KOIM81885062T | 18x8.50-8 | 6 PR | TT | LWG-02 | 214 | 450 | 475 | 82 | 230 | A4 | 7.00 I x 8 |
| KOIM81885062L | 18x8.50-8 | 6 PR | TL | LWG-02 | 214 | 450 | 475 | 82 | 230 | A4 | 7.00 I x 8 |
| KOSG1040041T | 4.00-10 | 4 PR | TT | SGP-02 | 114 | 465 | 185 | 49 | 275 | A4 | 3.00 D x 10 |

IMPLEMENT



| Symbol | Rozmiar opony Tyre size | PR | TT/TL | Nazwa bieżnika Tread pattern name | Przekrój poprzeczny Section width (mm) | Średnica zewnętrzna Overall diameter (mm) | Ładowność Max. Load (kg) | Indeks nośności Load index (-) | Ciśnienie robocze Working pressure (kPa) | Indeks prędkości Speed rating | Zalecana obręcz Recommended rim |
|------------------|-------------------------|-------|-------|-----------------------------------|--|---|--------------------------|--------------------------------|--|-------------------------------|---------------------------------|
| KOIM 1270061T | 7.00-12 | 6 PR | TT | IMP-07 | 185 | 665 | 690 | 95 | 250 | A8 | 4.25x12 |
| KOIM 1270061L | 7.00-12 | 6 PR | TL | IMP-07 | 185 | 665 | 690 | 95 | 250 | A8 | 4.25x12 |
| KOIM1210080101T | 10.0/80-12 | 10 PR | TT | IMP-07 | 264 | 710 | 1285 | 117 | 390 | A8 | W9x12 |
| KOIM1210080101L | 10.0/80-12 | 10 PR | TL | IMP-07 | 264 | 710 | 1285 | 117 | 390 | A8 | W9x12 |
| KOIM121008081T | 10.0/80-12 | 8 PR | TT | IMP-07 | 264 | 710 | 1120 | 112 | 310 | A8 | W9x12 |
| KOIM 121008081L | 10.0/80-12 | 8 PR | TL | IMP-07 | 264 | 710 | 1120 | 112 | 310 | A8 | W9x12 |
| KOIM1350061T | 23x5 | 6 PR | TT | IMP-08 | 155 | 635 | 1150 | 113 | 525 | A5 | 3.75Px13 |
| KOIM15310075101T | 10.0/75-15.3 | 10 PR | TT | IMP-03 | 264 | 760 | 1550 | 123 | 390 | A8 | 9.00 x 15.3 |
| KOIM15310075101L | 10.0/75-15.3 | 10 PR | TL | IMP-03 | 264 | 760 | 1550 | 123 | 390 | A8 | 9.00 x 15.3 |
| KOIM15310075121T | 10.0/75-15.3 | 12 PR | TT | IMP-03 | 264 | 760 | 1700 | 126 | 470 | A8 | 9.00 x 15.3 |
| KOIM15310075121L | 10.0/75-15.3 | 12 PR | TL | IMP-03 | 264 | 760 | 1700 | 126 | 470 | A8 | 9.00 x 15.3 |
| KOIM15310075141T | 10.0/75-15.3 | 14 PR | TT | IMP-03 | 264 | 760 | 1900 | 130 | 550 | A8 | 9.00 x 15.3 |
| KOIM15310075141L | 10.0/75-15.3 | 14 PR | TL | IMP-03 | 264 | 760 | 1900 | 130 | 550 | A8 | 9.00 x 15.3 |
| KOIM15311580121T | 11.5/80-15.3 | 12 PR | TT | IMP-03 | 290 | 845 | 2180 | 135 | 400 | A8 | 9.00 x 15.3 |
| KOIM15311580141T | 11.5/80-15.3 | 14 PR | TT | IMP-03 | 290 | 845 | 2430 | 139 | 475 | A8 | 9.00 x 15.3 |
| KOIM15311580141L | 11.5/80-15.3 | 14 PR | TL | IMP-03 | 290 | 845 | 2430 | 139 | 475 | A8 | 9.00 x 15.3 |
| KOIM15311580161T | 11.5/80-15.3 | 16 PR | TT | IMP-03 | 290 | 845 | 2575 | 141 | 540 | A8 | 9.00 x 15.3 |
| KOIM15311580161L | 11.5/80-15.3 | 16 PR | TL | IMP-03 | 290 | 845 | 2575 | 141 | 540 | A8 | 9.00 x 15.3 |
| KOIM15540060141L | 400/60-15.5 | - | TL | IMP-04 | 404 | 874 | 2900 | 145 | 360 | A8 | AG 13.00 x 15.5 |
| KOSG15540060142L | 400/60-15.5 | - | TL | SGP-05 | 404 | 874 | *2900/2000 | *145/132 | 360 | A8 | AG 13.00 x 15.5 |
| KOIM16900121T | 9.00-16 | 12 PR | TT | IMP-09 | 234 | 848 | 1650 | 125 | 400 | A6 | 6.00F x 16 |
| KOIM16900141T | 9.00-16 | 14 PR | TT | IMP-09 | 234 | 848 | 1800 | 128 | 460 | A6 | 6.00F x 16 |
| KOIM1610565121T | 10.5/65-16 | 12 PR | TT | IMP-03 | 274 | 755 | 1700 | 126 | 450 | A8 | 9.00 x 16 |
| KOIM1813065161T | 13.0/65-18 | 16 PR | TT | IMP-03 | 336 | 890 | 2800 | 144 | 460 | A8 | 11.00 x 18 |

OPONY BIEŻNIKOWANE RADIALNE DO PRZYCZEP ROLNICZYCH / RETREADED RADIAL TYRES FOR AGRICULTURAL TRAILERS

| Symbol | Rozmiar opony Tyre size | PR | TT/TL | Nazwa bieżnika Tread pattern name | Przekrój poprzeczny Section width (mm) | Średnica zewnętrzna Overall diameter (mm) | Ładowność Max. Load (kg) | Indeks nośności Load index (-) | Ciśnienie robocze Working pressure (kPa) | Indeks prędkości Speed rating | Zalecana obręcz Recommended rim |
|----------------------------|-------------------------|-------|-------|-----------------------------------|--|---|--------------------------|--------------------------------|--|-------------------------------|---------------------------------|
| NEW WOG0385/65R22.5TRY1.AG | 385/65R22.5 | 18 PR | TL | TRY-1 | 378 | 1068 | 4500 | 160 | 850-900 | F | 11.75 x 22.5 |
| NEW WOG0385/65R22.5TRY1.AG | 385/65R22.5 | 18 PR | TL | TRY-1 | 378 | 1068 | 5300 | 166 | 850-900 | A8 | 11.75 x 22.5 |

DO TRAKTORÓW PRZEDNIE I NAPĘDOWE / TRACTOR FRONT & REAR



| Symbol | Rozmiar opony Tyre size | PR | TT/TL | Nazwa bieżnika Tread pattern name | Przekrój poprzeczny Section width (mm) | Średnica zewnętrzna Overall diameter (mm) | Ładowność Max. Load (kg) | Indeks nośności Load index (-) | Ciśnienie robocze Working pressure (kPa) | Indeks prędkości Speed rating | Zalecana obręcz Recommended rim |
|---------------|-------------------------|-------|-------|-----------------------------------|--|---|--------------------------|--------------------------------|--|-------------------------------|---------------------------------|
| KOSR1660061T | 6.00-16 | 6 PR | TT | SRF-01 | 165 | 735 | 560 | 88 | 330 | A8 | 4.50 E x 16 |
| KOSR1660062T | 6.00-16 | 6 PR | TT | SRF-03 | 165 | 735 | 560 | 88 | 330 | A8 | 4.50 E x 16 |
| KOSR1660081T | 6.00-16 | 8 PR | TT | SRF-01 | 165 | 735 | 670 | 94 | 450 | A8 | 4.50 E x 16 |
| KOSR1660082T | 6.00-16 | 8 PR | TT | SRF-03 | 165 | 735 | 670 | 94 | 450 | A8 | 4.50 E x 16 |
| KOSG1660061T | 6.00-16 | 6 PR | TT | SGP-04 | 160 | 735 | 560 | 88 | 330 | A8 | 4.50 E x 16 |
| KOSG1660081T | 6.00-16 | 8 PR | TT | SGP-04 | 160 | 735 | 670 | 94 | 450 | A8 | 4.50 E x 16 |
| KOSR1675061T | 7.50-16 | 6 PR | TT | SRF-02 | 205 | 805 | 750 | 98 | 280 | A8 | 5.50 F x 16 |
| KOSR1675081T | 7.50-16 | 8 PR | TT | SRF-02 | 205 | 805 | 875 | 103 | 370 | A8 | 5.50 F x 16 |
| KOSR1675062T | 7.50-16 | 6 PR | TT | SRF-05 | 205 | 805 | 750 | 98 | 280 | A8 | 5.50 F x 16 |
| KOSR1675082T | 7.50-16 | 8 PR | TT | SRF-05 | 205 | 805 | 875 | 103 | 370 | A8 | 5.50 F x 16 |
| KOSG1675061T | 7.50-16 | 6 PR | TT | SGP-04 | 205 | 805 | 750 | 98 | 280 | A8 | 5.50 F x 16 |
| KOSG1675081T | 7.50-16 | 8 PR | TT | SGP-04 | 205 | 805 | 875 | 103 | 370 | A8 | 5.50 F x 16 |
| KOSR1860061T | 6.00-18 | 6 PR | TT | SRF-02 | 162 | 795 | 560 | 88 | 250 | A8 | 4.50 E x 18 |
| KOSR2075081T | 7.50-20 | 8 PR | TT | SRF-04 | 205 | 915 | 1000 | 108 | 340 | A6 | 5.5 E x 20 |
| KOSG2411281T | 11.2-24 | 8 PR | TT | SGP-04 | 284 | 1105 | 1120 | 116 | 240 | A6 | W10 x 24 |
| KOSG2412481T | 12.4-24 | 8 PR | TT | SGP-04 | 315 | 1160 | 1400 | 120 | 230 | A6 | W11 x 24 |
| KOSG24124101T | 12.4-24 | 10 PR | TT | SGP-04 | 315 | 1160 | 1550 | 123 | 240 | A6 | W11 x 24 |
| KOSG24124121T | 12.4-24 | 12 PR | TT | SGP-04 | 315 | 1160 | 1800 | 128 | 350 | A6 | W11 x 24 |
| KOSG2814981T | 14.9-24 | 8 PR | TT | SGP-04 | 378 | 1265 | 1800 | 128 | 180 | A6 | W13 x 24 |
| KOSG2811281T | 11.2-28 | 8 PR | TT | SGP-02 | 284 | 1205 | 1320 | 118 | 240 | A6 | W10 x 28 |
| KOSG2812481T | 12.4-28 | 8 PR | TT | SGP-02 | 315 | 1260 | 1550 | 123 | 230 | A6 | W11 x 28 |
| KOSG2813681T | 13.6-28 | 8 PR | TT | SGP-04 | 345 | 1310 | 1650 | 125 | 200 | A6 | W12 x 28 |
| KOSG2814981T | 14.9-28 | 8 PR | TT | SGP-03 | 378 | 1365 | 1900 | 130 | 180 | A6 | W13 x 28 |
| KOSG28169101T | 16.9-28 | 10 PR | TT | SGP-04 | 429 | 1435 | 2430 | 139 | 200 | A6 | W15L x 28 |
| KOSG28169141T | 16.9-28 | 14 PR | TT | SGP-04 | 429 | 1435 | 2725 | 143 | 240 | A6 | W15L x 28 |
| KOSG3016981T | 16.9-30 | 8 PR | TT | SGP-04 | 429 | 1485 | 2300 | 137 | 170 | A6 | W15L x 30 |
| KOSG30169121T | 16.9-30 | 12 PR | TT | SGP-04 | 429 | 1485 | 2725 | 143 | 230 | A6 | W15L x 30 |
| KOSG30169141T | 16.9-30 | 14 PR | TT | SGP-04 | 429 | 1485 | 3350 | 150 | 270 | A6 | W15L x 30 |
| KOSG30169142T | 16.9-30 | 14 PR | TT | SGP-06 | 429 | 1485 | 3350 | 150 | 270 | A6 | W15L x 30 |